



#R-255

**Datenformate**

Verarbeitet werden Vector EPS Daten aus folgenden Programmen: Corel Draw X6, Adobe Illustrator CS 2, Macromedia Freehand MX. Auch Schriften sind in Pfade (Kurven) umzuwandeln.

**Mindeststrichstärke im Siebdruck**

Drucktechnisch bedingt darf die Strichstärke von 0,18 mm nicht unterschritten werden.

**Fotos für Etikettendruck, Doming oder Box**

Fotos sind mit einer Auflösung von mind. 300 dpi TIFF (CMYK) in Originalgröße bereitzustellen. Um Farbabweichungen zu minimieren, ist der Bestellung möglichst ein Farbausdruck beizufügen.

**Drucktoleranzen**

Im Siebdruck können die Drucktoleranzen bei mehrfarbigen Drucken bei bis zu  $\pm 0,3$  mm liegen.

**Farbangaben für den Druck**

Alle Angaben zur Druckfarbe bitten wir, in Pantone oder HKS anzugeben.

**Data formats**

Vector EPS data from the following programs can be processed: Corel Draw X6, Adobe Illustrator CS 2, Macromedia Freehand MX. Furthermore writing must be converted to paths (curves).

**Minimum line width for silkscreen print**

Due to the limitations in printing technology, the line width may not be smaller than 0.18 mm.

**Photographs for label print, doming or LipBox**

Photographs are to be supplied with a resolution of at least 300 dpi TIFF (CMYK) in original size. To minimise colour variation, a colour print should be enclosed with the order.

**Print tolerances**

In silkscreen printing the gauge-pins tolerances for multicoloured prints can lie at up to  $\pm 0.3$  mm.

**Colour details for printing**

We kindly request that all details for colour printing are supplied in Pantone or HKS.